

揚程式

高圧用(ネジ込)



SD10X

ロストワックス製法

高圧用ネジ込 揚程式安全弁

当社独自のラッピング技術を投入し、特に高圧用に開発された安全弁です。如何なる圧力にあっても漏れは全く有りません。
(調整型及びオスネジタイプもご用意できます)

水素ステーションで採用中 実績多数有り

SCREWED LIFT TYPE SAFETY VALVE FOR HIGH PRESSURE

DEVELOPED THIS VALVE ON OUR OWN LAPPING TECHNIQUE FOR HIGH PRESSURE SAFETY FIRST. ANY HIGH PRESSURE NO LEAKAGE.
(ADJUSTABLE TYPE AND MALE SCREWED TYPE IS ALSO AVAILABLE)

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	10~25 mm
材質 General material	SCS
流体 Fluid	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]
圧力 Pressure	MAX. 50 MPa
温度 Temperature	-196~280 °C

サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
10-*-15	45	45	210
15-*-15	45	45	210
20-*-20	45	45	210
25-*-25	65	55	270

UNIT(mm)

