

その他

サニタリー用安全弁



# SVSC

ロストワックス製法

## ヘルール サニタリー用安全弁

工場配管は殺菌や異物の混入に対しては非常に厳しく、SVS 取付部をヘルールにする事より、簡単離脱可能となります。食品・医薬品関係で幅広く採用頂いております。

### SANITARY SAFETY VALVE FERURU

THE LAYING OF THE PIPES OF A FACTORY IS VERY SEVERE ON STERILIZATION AND MIXTURE OF AN ALIEN SUBSTANCE. IT'S POSSIBLE TO BE TO MAKE THE ATTACHING PORTION IN SVS HERURU AND LEAVE EASILY. MUCH IS BEING USED BY A FOOD AND A RELATION OF MEDICAL SUPPLIES.

#### 性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	25・40・50 A
材質 General material	SCS
流体 Fluid	液体 [L]
圧力 Pressure	0.1~0.980 MPa
温度 Temperature	0~185 °C

サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
1 S	55	50	200
1-1/2 S	70	65	255
2 S	75	70	290

UNIT(mm)

