

その他

特殊製品 / 吸排気弁



SD13V フランジタイプ

車両用吸排気弁 消防法(危険物規則)適合品

車両に取付けるために高さは低く、しかも軽量に設計されている商品です。吸気と排気の両機能が付いています。タンクローリーに積載されている可燃性ガスなどに数多く採用頂いております。

SAFETY VALVE FOR TANK LORRY.
APPROVED BY JAPANESE FIRE LAW
(DANGEROUS SUBSTANCES)

REDUCED HEIGHT AND WEIGHT FOR INSTALLING ON TANK LORRY DUAL FUNCTION INHALE AND EXHALE POPULAR FOR FLAMMABLE GAS. SCREWED TYPE IS ALSO AVAILABLE.



SD131 ネジ込タイプ

車両用吸排気弁 消防法(危険物規則)適合品

車両に取付けるために高さは低く、しかも軽量に設計されている商品です。タンクローリーに積載されている可燃性ガスなどに数多く採用頂いております。当商品は排気機能のみですが、吸気を備えた吸排気弁もございます。

SAFETY VALVE FOR TANK LORRY.
APPROVED TO JAPANESE FIRE LAW
(DANGEROUS SUBSTANCES)


REDUCED HEIGHT AND WEIGHT FOR INSTALLING ON TANK LORRY DUAL FUNCTION INHALE AND EXHALE POPULAR FOR FLAMMABLE GAS. FLANGE TYPE IS ALSO AVAILABLE.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
45・57 mm	SCS	ガス [G]	-0.029～ 0.098 MPa	常温 °C

その他

特殊製品 / 呼吸弁



MVWF

弁重式呼吸弁

排気と吸気の両機能を備えています。弁体の重量を利用してシールするように設計されています。屋外仕様に対応できる様、バードスクリーン・防雨カバーは標準仕様になっています。

WEIGHT TYPE BREATHE VALVE

DUAL FUNCTION EXHALE / INHALE DESIGNED DISC'S WEIGHT SEALING VALVE SEAT.
BIRD SCREEN AND WATER PROOF COVER ARE STANDARD SPECIFICATION.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
40・50 mm	SCS・FC	ガス [G]	±0.0002～ ±0.0098 MPa	0～150 °C